



Schnelle Verarbeitung  
bei höchster Qualität

**AXSON**  
TECHNOLOGIES  
HIGH-TECH-KUNSTHARZE  
FÜR INNOVATIVE TECHNOLOGIEN



**RESTAURIERUNG  
IN MUSEEN**

Die AXSON-Sparte Kunst und Dekoration bietet verschiedene Produkte, die für Restaurierungsarbeiten und für die Erstellung von Exponaten aller Art verwendet werden können



Produkt	Farbe	Typ	Topfzeit in min.	Mischviskosität in mPa·s bei 25 °C	Typische Anwendungen
---------	-------	-----	------------------	------------------------------------	----------------------

## HARZE FÜR TEILE

EPOLAM 2015	transparent	EP-Laminierharz	8 - 400	500 - 650	Laminierharz, auch für Imprägnierungen und Verklebung, variable Topfzeit
EPOLAM 5015	transparent	EP-Laminierharz	45 - 225	210 - 225	Dünnflüssiges Harz, auch gut geeignet für Infiltration von porösen Werkstoffen, variable Topfzeit
EPOLAM 2500		EP-Laminierharz	80	3.500	Laminierharz für Innenausbau, Kulissenbau, große Exponate, selbstverlöschend

## GIESSHARZE

TRANSLUX D180	farblos	EP-Gießharz	3 - 8	550	Transparentes Gießharz für Teile und Einbettungen
F 19	beige	PUR-Gießharz	6 - 10	78 (ungef.)	Füllbares Gießharz für Teile und Formen
F 23	altweiß	PUR-Gießharz	4	1.750	Hochgefülltes Gießharz, sehr gut polierbar
F 33	beige	PUR-Gießharz	2	28	Ungefülltes Gießharz für filigrane Teile
F 50	beige	PUR-Gießharz	35 - 50	350 (ungef.)	Füllbares Gießharz für großvolumige Teile
PX 521HT	farblos	PUR-Gießharz	20	500	UV-beständig, glasklar, ähnlich PC/PMMA, tönbar; Vakuum und spezielles Silikon nötig

## PRODUKTE FÜR ABFORMARBEITEN

ESSIL 125	farblos	Silikon-Gießmasse	90		Transparentes Gießharz für Teile und Einbettungen
Plastilin		Knetmasse			Füllbares Gießharz für Teile und Formen
UR 5801/5835	beige	Elastomeres PUR-Gießharz	18		UV-beständig, glasklar, ähnlich PC/PMMA, tönbar; Vakuum und spezielles Silikon nötig

## SPACHELMASSEN und PASTEN

FASTIK 7		EP-Spachtel	55		Spachtel mit langer Topfzeit, bis 40 mm Auftragsstärke
EASYMAX		PUR-Spachtel	3'30"		Geruchsarmer Spachtel, schnellhärtend, abtönbar
EOPAST 400		EP-Laminierpaste	110		Fertig zubereitete glasfaserverstärkte Paste für Verstärkungen (Stützschaalen) und Reparaturen

## VERSTÄRKUNGSFASERN

GEWEBE:	Glasfaser, Kohlefaser, Aramid, CF-AF-Hybrid	GEWEBE:	Glasfaser, Kohlefaser
---------	---	---------	-----------------------



## LEICHTFORMSTOFFPLATTEN, WABEN und WABENPLATTEN

LABELITE				PUR-Leichtschäumblöcke, vielseitig verwendbar, für große Skulpturen, Kulissen etc.
WABEN		Nomex®/Aluminium		Qualitäten und Abmessungen auf Anfrage
WABENPLATTEN		verschiedene Kerne und Deckschichten		Qualitäten und Abmessungen auf Anfrage

## KLEBSTOFFE

AXSON liefert verschiedene Klebstoffe auf PUR-, EP- und MMA-Basis; **bitte fordern Sie hierzu unsere Klebstoff-Produktübersicht an**

## HILFSMATERIALIEN

Trennmittel auf Wachsbasis	pastös und flüssig	 
Füllstoffe	metallisch, mineralisch, verschiedene Dichten und Eigenschaften	
Materialien für die zerstörungsfreie Abformung von Claymodellen		

10/2008 - AXSON GmbH behält sich das Recht vor, ihre Produkte im Interesse ihrer Kunden zu verbessern. Unsere Merkmalsblätter und Druckzettel sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Bitte beachten Sie vor Verwendung der Produkte unbedingt auch die Sicherheitsdatenblätter!

