



EASYMAX

mastic PUR à prise rapide

4 bonnes raisons pour EASYMAX

Vitesse

Ponçage aisé de EASYMAX après 20 minutes à 25°C.

Facile à utiliser

EASYMAX sans styrène et sans odeur

Efficacité

EASYMAX s'applique sur beaucoup de supports (métal, bois stratifié, mousses polyuréthane, polystyrène, polyester...)

Facile à poncer

Pratique

EASYMAX est livrable en trois couleurs: brun, beige et gris
Unités: boîtes ou cartouches



Propriétés EASYMAX

Matériel, couleur	PUR	brun / beige / gris
Proportion de mélange		100 / 100
Densité (à 25°C)	g/cm ³	0.68
Dureté finale	Shore D1	57
Température d'application	°C	0 jusqu'à +60°
Température de transition vitr. (Tg)	°C	60
Pot life (à 25°C)	minutes	3' 30"



EASYMAX

Application EASYMAX

Mastic polyuréthane destiné aux réparations, rechargements ou assemblages de planches usinables de basse densité, à la réalisation de congés et au troussage de surface sur tout type de supports.

Rapport de mélange 100:100

en couches fines retrait insignifiant

Épaisseur en paroi vertical jusqu'à 30mm

Surface peut être humide

Conditionnement

boîtes de 0.25kg+0.25kg ou
cartouches de 50ml et 400ml

